

技術の
日産

大型車なみの輸送力
小型車なみの機動性

ニッサン
キャブオール

1900cc 85馬力

2トン積 3人乗



大量輸送は ニッサン キャブオール

「大型車なみの輸送力」と、ご好評をいただき、使いやすく、高能率のニッサン キャブオールは、新感覚のボデーカラーやトップエンブレム、混雑した市街地でも安全なサイドマーカーランプ、充電効率の高い交流発電機などで、一段と機能美と性能を高めました。このキャブオールに、新しく、更に長く、広い荷台のロングボデーが加わりました。長尺物、家具、箱物などのかさばるものも大量輸送でき、大きな機動力を発揮します。



キャブオール ロングボデー

1900cc 85PS エ

広く、明るく、快適な室内

疲れを知らない運転操作

安全な朝顔型ハンドルは、角度をねかせてありますので、ラクに操作できます。踏みやすい大型ペダル。読みやすく目の疲れのない計器盤。快い風を送るベンチレーターなどで、乗用車なみの快適な運転が楽しめます。

ゆったりした3人掛

シートは奥行をたっぷりとり、背もたれも傾斜しています。クッションは大変ソフトで長時間運転にも疲れません。ご希望によりオプション部品のお取付けも容易にできます。




シートバック裏に工具類一式が格納されていて取出しも容易です。

オプション部品



ウインドシールドウォッシャー

エンジン



加速と登坂力は抜群！ 高性能キャブオールエンジン

中低速で高トルクを発揮する、ねばり強いキャブオールエンジンは、F500メタルで耐久性も十分です。最大トルク15.2kgm、満載時にも余裕たっぷり、スタートに登坂に、軽快な加速が楽しめます。また高い充電効率を示す交流発電機を採用し、独自の2連式カーブレターで普通燃料でも高性能を発揮し、経済的です。



ポータブル兼用ラジオ 美しく正確な時計 高性能ヒーター ハイドロマスター



悪路にもだんぜん強い 伝統ある強じんなシャシー

強度と耐久性にすぐれているシャシーは2トンの積荷にも余裕十分。安定度の高いサスペンション機構で、路面からの衝撃をやわらげ、荷傷みの心配もありません



長く、広く 積みやすい荷台

キャブオール標準車は、荷台の内り長さ3.095m(10尺2寸)、巾は1.560mもあり、そのうえ荷台位置がきわめて低く、積み降ろしに便利です。長尺の木材、重い鋼材、各種製品の輸送に最適です。キャブオールロングボデーは、荷台の内り長さが3.950m(13尺)長尺高床荷台で、平物、長尺物、混載など「容積物の大量輸送」に適します。

広い用途に応用できるキャブオール万能シャシー



キャブオール 高床式トラック (2トン積)



キャブオール ライトバン (3人乗・2トン積 / 6人乗・1.5トン積)



キャブオールディーゼル ダンプトラック (2トン積)



ニッサン エコ マイクロバス (24人乗・20人乗・17人乗)



キャブオール ダブルキャブ (6人乗・2トン積)



キャブオール タンクローリー (容積2000ℓ)

ご用途に合わせた、お好みの架装車がございます。

ニッサン キャブオール 仕様書

車種	C141 標準型トラック	C141H 高床式トラック	HC141 ロングボートトラック	VC141 ライトバン	KC141 マイクロバス (14人乗)	GC141 マイクロバス (5人乗-20人乗)	GHC141 マイクロバス (5人乗-26人乗)
全長	4610mm	4650mm	5515mm	4640mm	4595mm	5190mm	5970mm
全幅	1675mm	1690mm	1935mm	1675mm	1675mm	1850mm	1850mm
全高	1990mm	1990mm	2050mm	1990mm	1990mm	2275mm	2275mm
ホイールベース	2390mm	2390mm	2390mm	2390mm	2390mm	2390mm	2390mm
トレッド	1389mm	1389mm	1389mm	1389mm	1389mm	1389mm	1389mm
後軸	1404mm	1404mm	1413mm	1404mm	1404mm	1404mm	1404mm
最低地上高	185mm	185mm	185mm	185mm	185mm	185mm	185mm
荷台又は客室							
内長	3095mm	3070mm	3950mm	2685mm	3100mm	4410mm	5190mm
内幅	1560mm	1570mm	1800mm	1425mm	1425mm	1710mm	1710mm
内高	450mm	400mm	380mm	1255mm	1255mm	1500mm	1500mm
シャシー重量	1010kg	1010kg	1060kg	1010kg	1010kg	1035kg	1065kg
半牽重量	1520kg	1670kg	1845kg	1735kg	1850kg	2025kg	2200kg
最大積載量	2000kg	2000kg	2000kg	2000kg	2000kg	2000kg	2000kg
牽引容量	3名	3名	3名	3名	14名	20名	24名
性能							
最高速度	110km/h	110km/h	110km/h	105km/h	105km/h	110km/h	100km/h
登坂能力 (5%勾配)	0.332	0.332	0.299	0.304	0.473	0.382	0.378
最小回転半径	5.3m	5.3m	6.5m	5.3m	5.3m	5.3m	6.5m
タイヤ							
前輪	7.00-15 6PLT	7.00-15 6PLT	7.00-15 8PLT	7.00-15 6PLT	7.00-15 6PLT	7.00-15 6PLT	7.00-15 6PLT
後輪	7.00-15 10PLT	7.00-15 10PLT	7.00-15 12PLT	7.50-15 6PLT	7.00-15 6PLT	7.00-15 6PLT	7.50-15 10PLT



世界水準の保証制度確立
日産自動車では、新車の保証期間を12ヶ月または2万キロまでに延長すると同時に、日産車に適用した定期点検基準を定めるなど新保証制度を実施いたしております。

銀行融資で「ニッサン キャブオール」を...
あなたの信用を日産が全面保証しますから、積立金も担保もいりません。お申込みは日産販売店へ。

モーターオイルは日産純正「エレファント・モーター・オイル」をご使用ください。

名古屋日産モーター株式会社

- 名古屋市中区善通寺 電話 06-3111番(大代表)
- 東営業所 名古屋市中区御器所通 電話代表061281番
- 西営業所 名古屋市中区岩倉本道2 電話代表061101番
- 南営業所 名古屋南区大塚橋西入 電話代表064485番
- 北営業所 春日井市味美西本町 電話代表春日井(06681) 3188番
- 一宮営業所 一宮市松降道市民病院北 電話代表一宮(0668) 3175番

本仕様書は予告なく変更することがありますから、あらかじめのお読みお願いたします。

